

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17554

Цена в прайсе: 2750 тг.

Предохранитель пробивной ПП-А/З УЗ 380/400В, Б/У



Предохранители — элементы защиты электронной аппаратуры, а так же, питающей сети от различных аварийных ситуаций, случающихся при отказе техники. Электрический предохранитель является неотъемлемой частью защиты электроники.

Предохранители серии ПП-А/З предназначены для защиты сетей переменного тока напряжением до 690 В частотой 50 и 60 Гц, от появления в них высокого потенциала.

При прохождении электрического разряда через предохранитель допускается сваривание разрядных шайб. Климатические исполнения У категория размещения 3 и О категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Номинальное значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-80.

Высота над уровнем моря до 1000 м. Допускается применение предохранителей на высоте 4300 м, при этом пробивное напряжение снижается на 40%.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в количестве, нарушающем работу предохранителей, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Место установки предохранителей должно быть защищено от воздействия солнечной радиации, попадания воды и масла.

Спецификация:

- Типоисполнение: ПП-А/З УЗ;
- Номинальное напряжение: 380-400 В;
- Пробивное напряжение: 701-1000 В.