

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17726

Цена в прайсе: 364 тг.

MBR30100PT, Диод Шоттки 30A 100В, TO-247AD



Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении.

MBR30100PT - Мощная сборка из двух диодов Шоттки. Применяется, в частности, в импульсных источниках питания и инверторах. Подложка корпуса диодной сборки соединена с общим катодом.

Спецификация:

- Максимальный ток сборки: 30 А;
- Макс. ток одного диода (мейндр 20 кГц): 30 А;
- Максимальное обратное напряжение (ампл./DC): 100 В;
- Максимальное обратное напряжение (RMS): 70 В;
- Максимальный импульсный ток (8.3 мС): 250 А;
- Прямое напряжение (при 30 А): < 0.75 В;
- Обратный ток: < 5 мА;
- Типовая ёмкость: от 800 до 900 пФ;
- Типовая индуктивность: 7.5 нН;
- Макс. скорость нарастания напряжения: 1000 В/μС;
- Температурный диапазон: от -65°C до +150°C;
- Корпус: TO-247AD.