

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17843

Цена в прайсе: 1431 тг.

Фоторезист пленочный 30 см x 1 м, 38 мкм



Данный сухой плёночный фоторезист является негативным, водопроявляемым сухим плёночным фоторезистором (СПФ), разработанным для изготовления внутренних слоёв, тентинг-метода и позитивного метода (использования в гальванических ваннах) в производстве печатных плат и не только.

Данная фоторезистивная плёнка применяется как для изготовления печатных плат, так и для фотолитографии и матирования стекла. Хорошо изменяет цвет после экспонирования. Удалить остатки и проявить после травления можно в умеренно щелочных растворах.

Особенность:

- Высокая пропускная способность;
- Превосходная адгезия и разрешающая способность;
- Хорошие свойства при тентировании;
- Легко снимается небольшими частицами;
- Широкое технологическое «окно» на каждом технологическом этапе;
- Хороший цветовой контраст после экспонирования, облегчающий проверку;
- Высокая пропускная способность.

Спецификация:

- Цвет до экспонирования: синий;
- Цвет после экспонирования: темно-синий;
- Длина рулона: 1000 мм;
- Ширина рулона: 300 мм;

- Толщина фоторезиста: 38 мкм.

Подготовка поверхности:

Для достижения максимальной адгезии, поверхность заготовок должна быть чистой, сухой, свободной от таких загрязнений как: остатки воды и кислот и других видов загрязнений.