

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17895**

**Цена в прайсе: 5721 тг.**

### **Мультиметр цифровой SNAKOL DT-9205A+**



Мультиметр — комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.

Мультиметр DT9205A+ предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов и транзисторов, прозвонка. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки. Мультиметр DT9205A+ незаменимая вещь на столе у мастера по ремонту сотовых телефонов.

#### **Электрические параметры:**

- Диапазон измеряемого постоянного напряжения: от 0.1 мВ до 1000 В.
- Диапазон измеряемого переменного напряжения: от 0.1 мВ до 750 В.
- Диапазон измеряемого постоянного и переменного тока: от 1 мкА до 20 А.
- Диапазон измеряемого сопротивления: от 0.1 Ом до 200 МОм.
- Диапазон измеряемой ёмкости: от 10 пФ до 200 мкФ.

#### **Спецификация:**

- Точность базового постоянного тока  $\pm 0.5\%$ .
- Измерение емкости от 1 пФ до 20 мкФ, автоматическое обнуление.
- Измерение сопротивления от 0.1 Ом до 200 МОм.
- Индикация неправильно проводимого измерения.

- Максимальное значение на дисплее 1999 (3 ½ знака)
- Точность гарантирована при температурах измерения  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ .
- Диапазон температур: рабочая температура от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Температура хранения: от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- Питание: батарейка 9 В.
- Вес: примерно 325 г, вместе с батарейкой.