

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18005

Цена в прайсе: 2916 тг.

Клей 243 для резьбовой фиксации средней прочности, 50 мл



Клей 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, которые требуют разборки стандартными ручными инструментами.

Клей обеспечивает надежную фиксацию и может быть использован не только на активных металлах (например, черные металлы, латунь, медь), но и на пассивных материалах (например, нержавеющая сталь, оцинкованные поверхности, алюминий, гальванические покрытия).

Продукт имеет высокую температурную стойкость (до +180°C) и высокую стойкость к нефтепродуктам. Резьбовой фиксатор (клей) 243 допускает применения на поверхностях, слегка загрязненных различными маслами, такими как, СОЖ, антикоррозионные и моторные масла, защитные масла и смазки.

Типичные области применения:

- Эффективен для любых типов металлического резьбового крепежа.
- Исключает ослабление натяга резьбы в условиях вибрации деталей, например, в насосах, болтах двигателей, редукторов или прессов.
- Позволяет производить разборку для ремонта и обслуживания с помощью обычного ручного инструмента.
- Хорошо подходит для слегка замасляных поверхностей.

Спецификация:

- Диаметр резьбы: до М36;
- Прочность: Средняя;

- Момент срыва для болтов М10 26 Н·м;
- Вязкость: от 1300 до 3000 мПа;
- Рабочая температура: от -54°С до +180°С;
- Текучесть: Жидкий.