

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18117**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**KSD301 термостат, 10А, 250В, Н/З**



Термостаты биметаллические с нормально закрытыми контактами предназначены для размыкания электрической цепи при достижении определенной температуры. Используется в бытовой технике для экстренного отключения при перегреве. При остывании возвращается в первоначальное состояние. Служит для защиты электрооборудования от перегрева.

#### **Применение:**

- Бойлер;
- Кухонная аппаратура;
- Обогреватели.

Биметаллические термостаты KSD-301 - электромеханические терморегулирующие устройства с автоматическим типом срабатывания. Рассчитаны на напряжение до 250В. Максимальный ток в KSD-301 - 10А. Принцип работы термостатов KSD301 основывается на характерных способностях биметаллических (латунно-стальных) термочувствительных элементов, которые при достижении определенной температуры срабатывания изменяют свою форму, размыкая или замыкая электрическую цепь.

#### **Габариты:**

