



Спецификация FPV:

- Объектив: 2.1 мм;
- Датчик изображения: 1.1.8" HDR;
- Горизонтальное разрешение: 1200 TVL;
- Широкоугольный объектив: 120° FOV, 150° DFOV;
- Задержка (мин.): 8 мс;
- Электронный затвор: PAL: 1/50 ~ 100000, NTSC: 1/60 ~ 100000;
- Соотношение S/N: >60 дБ (AGC OFF);
- Видеовыход: CVBS;
- WDR: D-WDR;
- DNR: 3DNR;
- День/Ночь: Авто/Цветной/Ч*Б;
- Рабочее напряжение (DC): от 5 до 30 В;
- Рабочая температура: от -20°C до +60°C;
- Рабочая влажность: от 20% до 80%;
- Цвет: красный;
- Размеры: 19x19x19 мм;
- Вес: 6 г.

Подключение OTG приемника:

- ① Нажмите для переключения каналов с 1 по 8
- ② Нажмите для переключения групп с A до R



Таблица каналов (частота):

FR \ CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865M	5845M	5825M	5805M	5785M	5765M	5745M	5725M
b	5733M	5752M	5771M	5790M	5809M	5828M	5847M	5866M
c	5705M	5685M	5665M	5645M	5885M	5905M	5925M	5945M
d	5740M	5760M	5780M	5800M	5820M	5840M	5860M	5880M
E	5362M	5399M	5436M	5473M	5510M	5547M	5584M	5621M
R	5658M	5695M	5732M	5769M	5806M	5843M	5880M	5917M

Подключение EWRF 708TM3:

Подключение:

Оранжевый: DC 5В на выход

Синий: GND

Желтый: Видео-вход

Белый: Аудио-вход

Зеленый: PWM/OSD

Черный: GND

Красный: Входная-мощность



Комплектация:

- 1 x OTG приемник;
- 1 x EWRF 708TM3;
- 2 x Антенна RP-SMA;
- 1 x Кабель microUSB;
- 1 x Кабель Type C;
- 1 x FPV камера;
- 1 x JST PH-2 pin - JST PH-2 pin кабель;
- 1 x JST PH-3 pin - JST PH-3 pin кабель;
- 1 x JST PH-4 pin кабель с контактами для пайки;
- 2 x JST PH-7 pin - JST PH-7 pin кабель;
- 1 x Радиатор.