г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11

**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 18249 Цена в прайсе: 304 тг.

## Подшипник 6000-2Z, Ø10xØ26x8 мм



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Одно из главных преимуществ данного подшипника является его универсальность. Он подходит для различных механизмов и применяется во многих отраслях промышленности. Этот подшипник произведен из высококачественных материалов и соответствует всем стандартам качества. Благодаря использованию передовых технологий и надежным компонентам, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы любого узла. Данный подшипник в течении всего срока эксплуатации будет гарантировать вам высокую надежность узла, в который он был установлен, и предоставлять вам уверенность в безопасности и надежности механизма или конструкции.

## Спецификация:

• Международное обозначение: 6000-2Z;

• Внутренний диаметр: 10 мм;

• Наружный диаметр: 26 мм;

• Ширина: 8 мм;

• Вид нагрузки: радиальная;

• Тип подшипника качения: шариковый;

• Грузоподъемность статическая: 1960 Н;

• Грузоподъемность динамическая: 4620 Н;

• Частота вращения в жидкой смазке: 36000 об/мин;

• Частота вращения в пластичной смазке: 30000 об/мин;

Диаметр шарика: 4.76 мм;Количество шариков: 7 шт;

• Марка стали: ШХ-15;

• Сепаратор: стальной.