

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18251**

**Цена в прайсе: 826 тг.**

**Подшипник VXT 6000-2Z, 10x26x8 мм**



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Одно из главных преимуществ данного подшипника является его универсальность. Он подходит для различных механизмов и применяется во многих отраслях промышленности. Этот подшипник произведен из высококачественных материалов и соответствует всем стандартам качества. Благодаря использованию передовых технологий и надежным компонентам, он обеспечивает надежную работу и долгий срок службы любого узла. Данный подшипник в течении всего срока эксплуатации будет гарантировать вам высокую надежность узла, в который он был установлен, и предоставлять вам уверенность в безопасности и надежности механизма или конструкции.

#### **Спецификация:**

- Международное обозначение: 6000-ZZ;
- Внутренний диаметр: 10 мм;
- Наружный диаметр: 26 мм;
- Ширина: 8 мм;
- Класс точности: 6;
- Вид нагрузки: радиальная;
- Тип подшипника качения: шариковый;
- Грузоподъемность статическая: 1960 Н;
- Грузоподъемность динамическая: 4620 Н;

- Частота вращения в жидкой смазке: 36000 об/мин;
- Частота вращения в пластичной смазке: 30000 об/мин;
- Диаметр шарика: 4.76 мм;
- Количество шариков: 7 шт;
- Марка стали: ШХ-15;
- Сепаратор: стальной.