

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18312 Цена в прайсе: 19690 тг.

UNI-T UT202A+ , Клещи токоизмерительные



UNI-T (UT202A+) — это надежные цифровые токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного напряжения, переменного тока, сопротивления, а также для проверки диодов и целостности цепи.

Токоизмерительные клещи UNI-T UT202A+ - это токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, частоты, скважности, а также для определения нейтрального провода и провода под напряжением, тестирования диодов и прозвонки цепи.

Преимущества:

- True RMS измерения;
- Звуковое и визуальное бесконтактное обнаружение высокого напряжения (NCV);
- Большой ЖК-дисплей;
- Полнофункциональная защита при скачках напряжения до 600 В;
- Функция предупреждения о перегрузке по напряжению и по току;
- Энергопотребление клещей - около 1.8 мА. Есть автоматическая функция энергосбережения. В спящем режиме потребление энергии меньше 11 мкА, что обеспечивает до 400 часов срока службы батареи;
- Индикация низкого заряда батареи;
- Автоматическое отключение через 15 минут бездействия (функцию можно отключить);
- Функция удержания данных измерения на дисплее HOLD;
- Режим минимальных/максимальных измерений;
- Режим относительных измерений REL.

Спецификация:

- Емкость: 60000 мкФ;
- Истинное среднеквадратичное значение: да;
- Класс защиты: CAT II 600В/CAT III 300В;
- Макс. напряжение переменного тока: 600 В;
- Макс. напряжение постоянного тока: 600 В;
- Макс. охват клещей: Ø 28 мм;
- Макс. переменный ток: 600 А;
- Макс. показание: 6000;
- Макс. сопротивление: 60 МОм;
- Макс. частота: 10 кГц;
- Макс./мин.: да;
- Наличие бесконтактного датчик напряжения (NCV): да;
- Наличие индикатора заряда: да;
- Наличие подсветки дисплея: да;
- Наличие фонарика: нет;
- Рабочий цикл: да;
- Возможность автовыключение: да;
- Возможность автоматического диапазона: да;
- Возможность относительного измерения: да;
- Возможность удержание данных: да;
- Диод/непрерывность: да;
- Функция измерения в цепях преобразователей напряжение-частот: нет;
- Габариты: 215x63.5x36 мм.

Комплектация:

- Токоизмерительные клещи 1 шт.
- Щупы 1 пара
- Чехол 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.