

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18321

Цена в прайсе: 0 тг.

Индуктивность SMD CD127, 12*12*7 мм



SMD индуктивность CD127 (12*12*7 мм) – это электронные радиокомпоненты для поверхностного монтажа на печатную плату, которые имеют определённую индуктивность при малой ёмкости и небольшом активном сопротивлении.

Спецификация:

- Рабочая температура: до +100°C;
- Способ монтажа: SMD.

Маркировка	Индуктивность (μ H)	D.C.R (Ω) Max. (Typ.) (при 20°C)	Постоянный ток (A) * 1
1R0	1.0 \pm 30%	6.5m(5.0m)	14.0
2R4	2.4 \pm 30%	10.5m(8.1m)	10.3
3R5	3.5 \pm 30%	12.4m(9.5m)	9.30
4R6	4.6 \pm 30%	13.8m(10.6m)	9.10
5R8	5.8 \pm 30%	16.2m(12.4m)	8.60
7R4	7.4 \pm 30%	17.7m(13.6m)	7.40
100	10 \pm 20%	19.5m(15.0m)	6.70
120	12 \pm 20%	21.3m(16.4m)	6.45
150	15 \pm 20%	26.4m(20.3m)	5.65
180	18 \pm 20%	28.0m(21.5m)	5.10
220	22 \pm 20%	36.4m(28.0m)	4.70

270	27 ± 20%	41.6m(32.0m)	4.20
330	33 ± 20%	53.3m(41.0m)	3.90
390	39 ± 20%	60.5m(46.5m)	3.50
470	47 ± 20%	78.0m(60.0m)	3.25
560	56 ± 20%	90.0m(69.0m)	2.90
680	68 ± 20%	120m(92.0m)	2.60
820	82 ± 20%	119m(91.0m)	2.40
101	100 ± 20%	151m (119m)	2.10
121	120 ± 20%	169m (130m)	1.90
151	150 ± 20%	227m (174m)	1.80
181	180 ± 20%	299m (230m)	1.55
221	220 ± 20%	338m (260m)	1.45
271	270 ± 20%	419m (322m)	1.30
331	330 ± 20%	471m (362m)	1.20
391	390 ± 20%	572m (440m)	1.10
471	470 ± 20%	741m (570m)	1.00
561	560 ± 20%	852m (655m)	0.95
681	680 ± 20%	1.13 (870m)	0.85
821	820 ± 20%	1.24 (950m)	0.75
102	1000 ± 20%	1.50 (1.15)	0.70

Индуктивность (μH)	D.C.R (Ω) Мах. (Тур.) (при 20°C)	Постоянный ток (A) ※ 1
1.5±30%	0.007	12.00
2.2±30%	0.015	11.00
3.3±30%	0.020	10.00
4.7±20%	0.025	7.00
6.8±20%	0.030	5.80
8.2±20%	0.032	5.50

Габариты:

DIMENSION (UNIT : mm)

