

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10084

Цена в прайсе: 264 тг.

Реле SONGLE SRD-05VDC-SL-C, 5B DC, до 10А, 5pin



Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Чтобы обеспечить безопасность переключения компонентов между собой, требуется установить реле. Оно компактно уместается на плату и находится в защитном корпусе, который выдерживает высокие рабочие температуры. Реле SONGLE предназначено для установки на плату, чтобы управлять одной контактной группой. Максимальное коммутируемое напряжение составляет 250V, а ток - 10А. Модуль работает от напряжения 5V как в режиме питания, так и в режиме переключения.

Примеры использования:

- Системы автоматике и связи.
- В автомобилях.
- Офисная и бытовая техника.
- Электронная аппаратура.

Спецификация:

- Номинальное рабочее напряжение катушки: 5 В;
- Номинальный рабочий ток катушки: 71,4 мА;
- Сопротивление катушки: 70 Ом;
- Потребляемая мощность: 0,36 Вт;
- Максимальный коммутируемый ток: 10 А;

- Максимальное коммутируемое напряжение (пост.): 30 В;
- Максимальное коммутируемое напряжение (перемен.): 250 В;
- Время срабатывания реле при включении: до 10 мс;
- Время срабатывания реле при выключении: до 5 мс;
- Скорость переключений: до 300 операций / мин (мех.), до 30 операций / мин (эл.);
- Рабочая температура: от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Габариты:

