

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18413**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**Потенциометр LA42DWQ-22 переменный резистор 250В, 0.5Вт, с углом поворота 290°**



Потенциометр LA42DWQ-22 - это переменный резистор, применяемый для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений - удаленное управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты.

Потенциометр может также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.

#### **Преимущества:**

- Готовое устройство - нет необходимости сборки из компонентов;
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм;
- Степень защиты IP65;
- Наглядная регулировочная шкала;
- Клеммы с винтовыми зажимами;
- Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики.

#### **Спецификация:**

- Тип: LA42DWQ-22;
- Резистивный элемент: металлокерамика;
- Особенности: однооборотный, линейный;

- Номинальное сопротивление: на выбор;
- Тип подключения: винтовые клеммы;
- Подключение проводников: кабель от 0.5 до 2.5 мм<sup>2</sup>;
- Сопротивление изоляции: 10 МОм (500 В постоянного тока);
- Номинальная мощность рассеяния: 0.5 Вт (70 °C);
- Предельное рабочее напряжение: 250 В;
- Размер установочного отверстия: 22 мм;
- Категория: IP65;
- Допускаемое отклонение: 10%;
- Износостойчивость: 25000 циклов;
- Угол поворота: 290°;
- Рабочая температура: от -25°C до +70°C.

**Подключение:**



**Габариты:**

