

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18632

Цена в прайсе: 0 тг.

Термоусадочная трубка с клеевым слоем 3:1 (1 метр, черная)



Термоусадка с клеевым слоем (двухслойная).

Коэффициент усадки 3:1

Герметизация и изоляция проводов.

Термоусадочная трубка с клеевым слоем предназначена для надежной изоляции, защиты и герметизации электрических соединений.

Трубка имеет **двухслойную конструкцию**: внешний слой из полиолефина и внутренний слой термоплавкого клея. При нагреве трубка уменьшается в диаметре, а клей расплавляется, заполняя пустоты и обеспечивая полную герметизацию соединения.

Подходит для ремонта кабелей, автомобильной проводки, электроники, а также для использования в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.

Преимущества

- клеевой слой (герметизация)
- защита от влаги и пыли
- коэффициент усадки 3:1
- высокая механическая прочность
- устойчивость к температуре и коррозии

Характеристики

- Тип: термоусадочная трубка с клеем
- Конструкция: двухслойная
- Материал: полиолефин + термоклей
- Коэффициент усадки: 3:1
- Температура усадки: ~100-120°C
- Рабочая температура: -55...+125°C
- Длина: 1 метр
- Цвет: черный
- Доступные размеры: 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 7.9, 10.5, 15.4, 25.4

Клеевая термоусадка 3:1

