

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



**Артикул: 18635**

**Цена в прайсе: 56 тг.**

**MF-R075, Предохранитель самовосстанавливающийся**



Самовосстанавливающиеся предохранители серии MF-R являются миниатюрной альтернативой традиционным громоздким предохранителям. Они обеспечивают безупречную защиту компьютерной и портативной техники, батарейных устройств, автомобильной электроники.

Предохранитель самовосстанавливающийся - применяется для защиты электронной аппаратуры. Принцип действия основан на резком увеличении сопротивления при превышении порогового тока, протекающего через него.

#### **Преимущества:**

- Быстрое срабатывание;
- Маленький размер;
- Комбинированная защита от превышения тока или перегрева устройства;
- Стабильная защита.

#### **Спецификация:**

- Максимальное рабочее напряжение: 60 В;
- Максимально допустимый ток: 40 А;
- Максимальная мощность в переключенном состоянии: 0.9 Вт;
- Максимальный ток, не приводящий к срабатыванию: 0.75 А;
- Минимальный ток, приводящий к срабатыванию (скачку сопротивления): 1.5 А;

- Минимальное начальное сопротивление (мин.): 0.18 Ом;
- Максимальное начальное сопротивление (макс.): 0.4 Ом;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.