

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18651**

**Цена в прайсе: 3081 тг.**

### **Антенна GPS/GLONASS с разъемом SMA папа**



Миниатюрная антенна с поддержкой стандартов GPS и GLONASS обеспечивает прием геолокационных данных для определения текущего местоположения устройства. Эта модель может использоваться с любыми приборами, поддерживающими внешний источник GPS-сигнала: автомобильными навигаторами, промышленными модемами, роутерами, системами сигнализации, телеметрии и автоматике.

Все чувствительные элементы прибора заключены в компактный пластиковый корпус. Встроенный трехметровый кабель позволяет вынести датчик на приборную панель транспортного средства или установить в удалении от устройства (например, в точке лучшего приема сигнала). Крепление к металлической поверхности происходит за счет магнита в основании.

#### **Спецификация:**

- Рабочая частота: от 1575.42 до 1602 МГц;
- Коэффициент усиления МШУ:  $28 \pm 2$  дБ;
- Коэффициент усиления излучателя в зените: 2 дБик;
- Осевое отношение антенны: 3 дБ;
- Рабочее питание: от 2.7 до 5 В;
- Потребляемый ток: < 15 мА;
- КСВн усилителя: < 2;
- КСВн антенны: < 1.5;
- Марка кабеля: RG-174;
- Тип монтажа: накладная (магнитная);
- ВЧ-разъем: SMA папа;

- Защита от внешних воздействий: IP65;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.

**Типы коннекторов:**



**SMA Female**



**SMA Male**



**RPSMA Female**



**RPSMA Male**

