

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18673

Цена в прайсе: 826 тг.

Термостат KST-168, +250С, 250В, 16А



Биметаллический регулируемый термостат KST-168 с диапазоном до 250 °C, рассчитан на ток до 16 А при напряжении 125/250 В. Подходит для применения в бытовой технике и печах.

Термостат KST-168 представляет собой биметаллический переключатель (температурный выключатель) с регулируемой температурой срабатывания. Модель рассчитана на рабочий режим до температуры 250 °C (маркировка T250) и рассчитана на электрическую нагрузку до 16 А при напряжении 250 В (или 125 В) переменного тока. Устройство применяется для контроля температуры в бытовых и промышленных приборах, таких как печи, духовки, нагревательные элементы, бытовая техника.

- Модель: KST-168
- Номинальное напряжение: 250 В переменного тока
- Номинальный ток: 16 А
- Дополнительно: также допускается 16 А при 125 В переменного тока
- Диапазон срабатывания температуры: до ~250 °C
- Тип контактов: 1NO (нормально разомкнутые)
- Термостойкость и электрическая прочность: выдерживает испытание 2000 В на 1 минуту (по данным поставщика) и другие параметры: сопротивление изоляции ≥ 5 МОм, контактное сопротивление ≤ 50 мОм
- Тип конструкции: биметаллический переключатель с двумя (или более) контактами, с регулировкой температуры (посредством винта или ручки) — зависит от варианта исполнения
- Материалы корпуса и контактов: металлический корпус, изоляционные втулки, рабочий рычаг/шток (в некоторых исполнениях шток примерно 20 мм)
- Назначение: срабатывание при достижении установленной температуры нагрева, отключение цепи нагревательного элемента или другого устройства

- Применение: бытовые печи, жарочные шкафы, гриль-печи, электрокотлы, другая техника, где требуется контроль температуры и защита от перегрева