

**RadioMart — Казахстан**

Актуальные адрес и часы работы:  
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18720**

**Цена в прайсе: 6 тг.**

### **Резистор МЛТ-2, 2 Вт, металлоплёночный**

Постоянный металлоплёночный резистор МЛТ-2 мощностью 2 Вт с аксиальными выводами. Варианты сопротивления: 180 Ом / 3,3 кОм / 47 Ом. Выберите нужный номинал; это отдельные исполнения, не набор. Допуск уточняется по маркировке.

## **Металлоплёночный резистор МЛТ-2**

Постоянный непроволочный резистор с металлоплёночным резистивным элементом. Аксиальные выводы предназначены для выводного монтажа. Номинальная мощность рассеяния модели составляет 2 Вт.

### **Варианты сопротивления**

Артикул варианта Сопротивление

|         |         |
|---------|---------|
| 18720-1 | 180 Ом  |
| 18720-2 | 3,3 кОм |
| 18720-3 | 47 Ом   |

Номиналы выбираются отдельно в списке карточки. Они не образуют комплект из нескольких резисторов.

### **Подбор и применение**

Для ремонта и сборки электронных схем при соответствии сопротивления, мощности и условий эксплуатации. МЛТ относится к электрически неизолированным резисторам: лаковое покрытие не следует считать гарантированной изоляцией корпуса.

Точный допуск, рабочее напряжение, температура и состояние партии требуют проверки по маркировке и документации. Номинальная мощность не означает возможность её рассеяния при любой температуре; необходимо учитывать тепловой режим. Допуск  $\pm 5\%$  или  $\pm 10\%$  автоматически не назначается.