

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:

<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18722

Цена в прайсе: 6 тг.

Резистор ПТМН-0,5, 4,3 кОм, 0,5 Вт, проволочный

Постоянный проволочный резистор ПТМН-0,5 с нихромовой намоткой, номиналом 4,3 кОм и мощностью 0,5 Вт. Изолированное исполнение серии, аксиальные выводы. Точный допуск и состояние изоляции партии требуют проверки по маркировке и осмотру.

Проволочный резистор ПТМН-0,5

ПТМН — серия постоянных точных малогабаритных нихромовых резисторов с многослойной проволочной намоткой. Это проволочная конструкция, а не металлоплёночный МЛТ и не переменный потенциометр.

Характеристики

Модель	ПТМН-0,5
Артикул варианта	18722-1
Номинальное сопротивление	4,3 кОм (4300 Ом)
Номинальная мощность рассеяния	0,5 Вт
Резистивный элемент	Нихромовая проволочная намотка
Выводы и исполнение серии	Аксиальные выводы, изолированное исполнение для навесного монтажа

Подбор для схемы

Для цепей, в которых требуются постоянное сопротивление и проволочная конструкция. Слово «точный» в обозначении серии не задаёт допуск конкретного экземпляра: его нужно сверить по маркировке. Не следует автоматически считать допуск равным $\pm 0,25\%$, $\pm 0,5\%$ или $\pm 1\%$.

Допустимое напряжение зависит от сопротивления, мощности и условий охлаждения.

Предельное напряжение семейства нельзя считать рабочим напряжением этого номинала.

При повышении температуры допускаемая мощность снижается. Состояние изоляции, точный допуск и параметры фактической партии требуют проверки перед применением.