

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18724

Цена в прайсе: 6 тг.

Резистор ОМЛТ-0,25, 0,25 Вт

Постоянный металлоплёночный резистор ОМЛТ-0,25 мощностью 0,25 Вт с аксиальными выводами. В карточке доступны отдельные варианты 130 Ом и 10 кОм — выберите нужное сопротивление. Допуск уточняется по маркировке.

Металлоплёночный резистор ОМЛТ-0,25

Постоянный непроволочный резистор с металлоплёночным резистивным элементом и аксиальными выводами для выводного монтажа. Номинальная мощность рассеяния серии ОМЛТ-0,25 составляет 0,25 Вт.

Варианты сопротивления

Артикул варианта	Номинальное сопротивление
------------------	---------------------------

18724-1	130 Ом
---------	--------

18724-2	10 кОм (10000 Ом)
---------	-------------------

Это альтернативные варианты одной карточки, а не набор из двух номиналов. Перед заказом выберите сопротивление в списке.

Общие характеристики

Модель	ОМЛТ-0,25
--------	-----------

Номинальная мощность рассеяния	0,25 Вт
--------------------------------	---------

Тип	Постоянный металлоплёночный, непроволочный
-----	--

Выводы	Аксиальные
--------	------------

Подбор и применение

Для ремонта и сборки электронных схем при соответствии сопротивления, мощности и условий эксплуатации. Лаковое покрытие не является гарантированной электрической изоляцией корпуса.

Точный допуск, рабочее напряжение, температурные ограничения и состояние партии необходимо сверить по маркировке и документации. Обозначение ОМЛТ само по себе не подтверждает военную приёмку или повышенную надёжность предлагаемой партии; допуск $\pm 5\%$ либо $\pm 10\%$ не назначен.