

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18725

Цена в прайсе: 6 тг.

Резистор МЛТ-0,5, 24 кОм, 0,5 Вт

Постоянный металлоплёночный резистор МЛТ-0,5 сопротивлением 24 кОм и номинальной мощностью рассеяния 0,5 Вт. Аксиальные выводы для выводного монтажа. Допуск сопротивления необходимо уточнить по маркировке.

Металлоплёночный резистор МЛТ-0,5, 24 кОм

МЛТ — металлоплёночные лакированные теплостойкие резисторы постоянного сопротивления. Непроволочная конструкция предназначена для применения в электронных схемах при соблюдении допустимых режимов.

Основные параметры

Модель	МЛТ-0,5
Номинальное сопротивление	24 кОм (24000 Ом)
Номинальная мощность рассеяния	0,5 Вт
Резистивный элемент	Металлоплёночный, непроволочный
Выводы	Аксиальные
Монтаж	Выводной

Применение и подбор

Подходит для ремонта и сборки цепей деления напряжения, смещения и ограничения тока при расчёте режима по схеме. Лаковое покрытие не следует считать гарантированной электрической изоляцией корпуса.

Номинальная мощность не означает допустимость любой импульсной нагрузки или любого напряжения. Допуск сопротивления, предельное рабочее напряжение, температурный режим и состояние конкретной партии необходимо проверить перед установкой. Не заявляется точность $\pm 5\%$ или $\pm 10\%$ без маркировки.