

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18768 Цена в прайсе: 92291 тг.

Лабораторный блок питания KORAD KA3005P, 0-30 В, 0-5 А, USB/RS-232



Программируемый лабораторный блок питания KORAD KA3005P: один канал, 0-30 В, 0-5 А, 150 Вт. Режимы CV/CC, защита OVP/OCP, сохранение настроек и дистанционное управление через USB или RS-232.

Описание

KORAD KA3005P — одноканальный лабораторный источник постоянного тока для питания и проверки электронных устройств. Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В, ток — от 0 до 5 А. Заявленная выходная мощность — 150 Вт.

Поддерживаются стабилизация напряжения CV и тока CC, сохранение и вызов настроек. Исполнение P оснащено интерфейсами USB и RS-232 для управления с компьютера. На передней панели расположены цифровые индикаторы, регулировочная ручка, кнопки управления и клеммы «+», «-», GND.

Характеристики

- Бренд: KORAD.
- Модель: KA3005P.
- Количество выходных каналов: 1.
- Выходное напряжение: 0-30 В DC.
- Выходной ток: 0-5 А.
- Выходная мощность: 150 Вт.
- Дискретность установки напряжения: 10 мВ.
- Дискретность установки тока: 1 мА.
- Режимы: CV / CC.
- Защита: OVP — от перенапряжения; OCP — от сверхтока.

- Дистанционное управление: USB, RS-232.
- Функции: сохранение настроек, блокировка управления, включение и отключение выхода.

Перед использованием

Дискретность установки не равна точности измерения. Перед включением проверьте сетевое напряжение и параметры предохранителя на задней панели; используйте защитное заземление. Нагрузку подключайте при отключённом выходе, заранее установив напряжение и ограничение тока.

Количество доступных профилей памяти и совместимость ПО уточняйте по руководству конкретной ревизии прибора.

Комплектация

Блок питания KORAD KA3005P — 1 шт. Набор кабелей, измерительных проводов и других принадлежностей для этой поставки требует уточнения.

Упаковка

Ориентировочные габариты транспортной упаковки: 220 × 300 × 400 мм; ориентировочный вес отправления — 6 кг. Значения оценочные, их необходимо перемерить при приёмке.