

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18769

Цена в прайсе: 18590 тг.

USB-тестер RuiDeng UM25C с Bluetooth, 4-24 В, 0-5 А



USB-тестер RuiDeng UM25C с Bluetooth и цветным LCD 1,44". Измеряет напряжение 4-24 В и ток 0-5 А, показывает мощность, накопленный заряд и энергию. Оснащён USB-A, USB Type-C и Micro-USB.

Описание

RuiDeng UM25C — USB-тестер с Bluetooth для контроля параметров питания и зарядки. На цветном LCD-дисплее 1,44" отображаются напряжение, ток, мощность, накопленный заряд и энергия. Доступны графики, запись данных и оценка сопротивления кабеля методом сравнения падения напряжения.

Характеристики

- Бренд: RuiDeng (RD).
- Модель: UM25C, исполнение с Bluetooth.
- Диапазон измерения напряжения: 4-24 В DC.
- Диапазон измерения тока: 0-5 А.
- Разрешение по напряжению: 0,001 В.
- Разрешение по току: 0,0001 А.
- Дисплей: цветной LCD, 1,44".
- Разъёмы: USB-A вход/выход, Type-C вход/выход, Micro-USB вход.
- Передача данных на совместимое устройство: Bluetooth.
- Габариты UM25C: 71,2 × 30,5 × 12,4 мм.

Особенности и ограничения

Руководство описывает распознавание текущих режимов QC2.0/QC3.0 и ряда других режимов

зарядки. Это ориентировочное распознавание; функции триггера быстрой зарядки и анализатора USB Power Delivery не подтверждены.

В разъёмах Type-C документированы только линии VBUS, GND, CC1 и CC2. Передача обычных USB-данных через эти разъёмы не предусмотрена указанной схемой.

Разрешение показаний не равно точности. Диапазон 0-5 А не является гарантией длительной работы при любой комбинации тока и напряжения. Совместимость приложения и Bluetooth с вашей ОС необходимо проверить отдельно.

Комплектация

Тестер UM25C и металлический футляр, показанный поставщиком. Кабели, зарядное устройство и нагрузка отдельно в комплекте не заявлены.

Упаковка

Ориентировочные габариты транспортной упаковки: 100 × 40 × 140 мм; ориентировочный вес отправления — 200 г. Значения оценочные, их необходимо перемерить при приёмке.