

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18832

Цена в прайсе: 2376 тг.

OLED-дисплей 1,3" 128×64, SH1106, I²C, белый, с припаянными выводами



Монохромный OLED-дисплей 1,3" с белым свечением, разрешением 128 × 64 пикселя и контроллером SH1106. Подключение по I²C (IIC); четырёхконтактная штырьковая колодка припаяна к плате.

Описание

OLED-модуль диагональю 1,3" с разрешением 128 × 64 пикселя и белым монохромным свечением. Контроллер дисплея — SH1106, интерфейс подключения — I²C (IIC). Подходит для вывода текста, значков и графических элементов в микроконтроллерных проектах.

Выбранное исполнение имеет припаянную четырёхконтактную штырьковую колодку. На синей плате предусмотрены четыре монтажных отверстия. Содержимое экрана задаётся программой внешнего контроллера.

Характеристики

- Тип дисплея: OLED, монохромный.
- Диагональ: 1,3 дюйма.
- Разрешение: 128 × 64 пикселя.
- Цвет свечения: белый.
- Контроллер дисплея: SH1106.
- Интерфейс: I²C (IIC).
- Подключение: припаянная штырьковая колодка на 4 контакта.
- Маркировка контактов: GND, VCC, SCL, SDA.

Подключение

GND — общий провод, VCC — питание, SCL и SDA — линии интерфейса I²C. При подключении ориентируйтесь на маркировку фактической платы.

Для работы необходим внешний контроллер и программная поддержка SH1106. Перед подключением уточните допустимое напряжение питания и логические уровни. Рабочий диапазон питания, адрес I²C по умолчанию и предельная частота шины для этого исполнения в доступных данных не подтверждены.

Комплектация

OLED-модуль 1,3" с белым свечением и припаянной четырёхконтактной колодкой — 1 шт.