

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18862

Цена в прайсе: 2200 тг.

2PMT22КУЭ10Г1В1В - угловая кабельная розетка, 10 контактов, для экранированного кабеля



2PMT22КУЭ10Г1В1В — кабельная розетка с угловым патрубком и гайкой для экранированного кабеля. Условный типоразмер 22, десять гнездовых контактов диаметром 1 мм с серебряным покрытием, резьбовое сочленение.

2PMT22КУЭ10Г1В1В

Кабельная розетка серии 2PMT с угловым патрубком и гайкой для экранированного кабеля. Условный типоразмер корпуса 22, контактная группа 10Г1: десять гнездовых контактов диаметром 1 мм с серебряным покрытием. Предназначена для внутреннего монтажа электрических цепей постоянного и переменного тока. Сочленение резьбовое, с однополюсной поляризацией корпуса.

Электрические параметры

- Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт: 7 А.
- Максимальная суммарная токовая нагрузка на соединитель: 58 А. Ограничения на отдельный контакт и весь соединитель соблюдают одновременно.
- Максимальное рабочее напряжение: 560 В постоянного тока или амплитудное значение переменного напряжения.
- Сопротивление контакта диаметром 1 мм: не более 5 мОм.
- Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях: не менее 5000 МОм.

Токовые и температурные пределы применяют с учётом нагрева контактов и условий эксплуатации. Предельный перегрев контактов составляет 50 °С. Значение 560 В для переменного тока относится к амплитуде, а не к действующему напряжению.

Исполнение и подключение

В обозначении К означает кабельный корпус, У — угловой патрубок, Э — гайку для экранированного кабеля, Г — розетку. Первая буква В после сочетания контактов 1 означает серебряное покрытие, следующая цифра 1 — теплостойкость 100 °С, последняя В — всеклиматическое исполнение.

Расположение контактов соответствует схеме 2РМТ22 на 10 контактов, сочетание 1. При подключении сверяют номера на изоляторе и схему оборудования; назначения цепей задаёт оборудование. При подборе ответной части учитывают серию, типоразмер, контактную группу, ключ и исполнение корпуса.

Размеры углового патрубка УЭ для типоразмера 22 по заводскому чертежу: D лев = M22x1, d1 = 14 мм, L max = 41 мм. Это размеры патрубка, а не габариты всей розетки. Число 22 в маркировке обозначает условный типоразмер.

Схема контактов, конструкция и параметры: [каталог соединителей 2РМТ и 2РМДТ, «Электрон»](#); [каталог УЗЭС «Исеть»](#).