

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18918

Цена в прайсе: 22 тг.

Резистор YAGEO MFR-25FTF52-4K7, 4,7 кОм, 0,25 Вт, $\pm 1\%$



Металлоплёночный резистор YAGEO MFR-25FTF52-4K7: 4,7 кОм $\pm 1\%$, 0,25 Вт при температуре до +70 °С. Осевые выводы для монтажа в отверстия платы.

YAGEO MFR-25FTF52-4K7 — металлоплёночный резистор для монтажа в отверстия платы. Номинальное сопротивление 4,7 кОм, допуск $\pm 1\%$, мощность 0,25 Вт при температуре окружающей среды до +70 °С. Подходит для делителей напряжения, цепей смещения и других маломощных цепей общего назначения.

- Серия: MFR, нормальный типоразмер MFR-25.
- Температурный коэффициент сопротивления: ± 100 ppm/°С.
- Диапазон рабочих температур: -55...+155 °С; выше +70 °С допустимую мощность необходимо снижать по графику производителя.
- Корпус: аксиальный, два осевых вывода, неполярный.
- Длина корпуса: $6,3 \pm 0,5$ мм; диаметр: $2,4 \pm 0,2$ мм.
- Диаметр выводов: $0,55 \pm 0,05$ мм.
- Пять цветовых колец: жёлтый, фиолетовый, чёрный, коричневый, коричневый — 470 × 10 Ом, $\pm 1\%$.

Предельное рабочее напряжение серии MFR-25 — 250 В, однако для номинала 4,7 кОм и мощности 0,25 Вт ограничение по мощности даёт около 34,3 В действующего или постоянного напряжения при +70 °С. При повышенной температуре допустимое напряжение ниже.