

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18923

Цена в прайсе: 1677 тг.

Автоматический выключатель GENERICA BA47-29M 2P C10, 4,5 кА



Модульный автоматический выключатель GENERICA BA47-29M: 2P, 10 А, характеристика С, отключающая способность 4,5 кА. Защита от перегрузки и короткого замыкания, установка на DIN-рейку TH-35.

Автоматический выключатель GENERICA BA47-29M 2P C10 предназначен для защиты распределительных и групповых электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания. Тепловой и электромагнитный расцепители обеспечивают защиту в каждом полюсе. Характеристика С подходит в том числе для нагрузок с небольшими пусковыми токами.

Выключатель устанавливается на DIN-рейку TH-35 и занимает 2 модуля. Винтовые зажимы рассчитаны на медные проводники сечением 1-25 мм²; предусмотрено подключение штыревой шины PIN. Степень защиты корпуса — IP20. Устройство не выполняет функцию УЗО.

Характеристики

Бренд	GENERICA
Серия	BA47-29M
Артикул производителя	MVA21-2-010-C-G
Количество полюсов	2P
Количество защищённых полюсов	2
Номинальный ток	10 А
Характеристика срабатывания	C
Отключающая способность	4,5 кА
Тип тока	Переменный (AC)
Номинальное напряжение по паспорту	230/400 В

Частота по паспорту	50/60 Гц
Расцепители	Тепловой и электромагнитный
Монтаж	DIN-рейка TH-35
Количество модулей	2
Степень защиты	IP20
Присоединяемые проводники	Медные, 1-25 мм ²
Подключение	Винтовые зажимы; шина PIN
Рабочая температура	–40...+50 °C
Механическая износостойкость	Не менее 10 000 циклов
Коммутационная износостойкость	Не менее 4 000 циклов
Размеры (Ш×В×Г) по паспорту	36×86×70 мм
Рекомендуемый момент затяжки	2 Н·м
Класс токоограничения	3