

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18966 Цена в прайсе: 11534 тг.

Филамент Bambu Lab PLA Lite, 1,75 мм, 1 кг, белый, с катушкой



Bambu Lab PLA Lite White — белый PLA-филамент для FDM/FFF 3D-печати. Диаметр нити 1,75 мм, масса материала 1 кг. Поставляется на катушке, поддерживает распознавание RFID в совместимой системе Bambu Lab AMS. Цветовой код 16103.

Bambu Lab PLA Lite White — PLA-филамент для повседневной FDM/FFF 3D-печати. Белый материал подходит для макетов, прототипов формы, демонстрационных и декоративных моделей. Серия PLA Lite имеет собственный профиль в Bambu Studio.

Характеристики и комплектность

- Бренд: Bambu Lab.
- Серия: PLA Lite.
- Материал: PLA, полилактид.
- Цвет: белый White, код 16103.
- Диаметр нити: 1,75 мм, допуск $\pm 0,03$ мм.
- Масса нити нетто: 1 кг.
- Формат: нить на катушке, одна катушка в розничной единице.
- RFID-метка для распознавания совместимой системой Bambu Lab AMS.

Масса 1 кг относится к нити; катушка и упаковка в неё не включены. Изображённый рядом образец печати показывает цвет материала и в комплект не входит.

Настройки печати и хранение

Рекомендуемая температура сопла 190–240 °С, скорость печати менее 250 мм/с. Для гладкой и текстурированной PEI-пластины указан нагрев стола 55–65 °С. Выбирайте настройки по принтеру, соплу, пластине и геометрии модели; обдув детали должен быть включён.

Перед печатью рекомендована сушка при 50 °C в течение 8 часов в устройстве с равномерной принудительной циркуляцией воздуха. Соблюдайте допустимую температуру сушки катушки. После использования храните нить герметично с осушителем.

Прочность и теплостойкость готовой детали зависят от конструкции и параметров печати. PLA Lite не следует считать материалом для высокой температуры или ответственных несущих деталей без отдельной проверки.