

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18983

Цена в прайсе: 12206 тг.

Вытяжка для пайки 120 мм с гибким кронштейном и воздуховодом 2 м



Комплект вытяжки для пайки с вентилятором 120 мм, гибким держателем со струбциной и воздуховодом длиной 2 м. Защитная решётка и регулируемый блок питания входят в выбранное исполнение. Воздуховод предназначен для отвода воздуха от рабочего места.

Назначение

Комплект предназначен для организации местной вытяжки при пайке электронных компонентов. Гибкий металлический держатель со струбциной позволяет закрепить вентилятор у рабочей зоны и подобрать его положение. Регулятор на комплектном блоке питания служит для плавного изменения скорости и включения или выключения вентилятора.

Характеристики выбранного исполнения

- Размер корпуса вентилятора: 120 × 120 × 25 мм.
- Длина гибкого металлического держателя: 550 мм.
- Крепление к рабочему столу: струбцина.
- Длина гибкого фольгированного воздуховода: 2 м.
- Внутренний диаметр воздуховода: 120 мм.
- Комплектный регулируемый блок питания: вход 220 В, выход 12 В, номинальный ток 1 А по информации поставщика.
- Защитная металлическая решётка вентилятора: в комплекте.

Размеры и параметры приведены по изображению выбранного варианта поставщика. Размер 120 × 120 × 25 мм относится к вентилятору, а ток 1 А — к блоку питания. Это не габариты собранной вытяжки и не подтверждённое потребление двигателя.

Комплект поставки

Вентилятор, защитная решётка, патрубок для воздуховода, гибкий держатель со струбиной, регулируемый блок питания и воздуховод длиной 2 м. Единица продажи — один комплект.

Установка и использование

Расположите воздухозабор рядом с местом пайки и надёжно закрепите держатель. Воздуховод подключите к подходящей системе отвода воздуха. Перед включением сверьте электрические параметры с маркировкой полученного комплекта.

Наличие фильтра и эффективность очистки для этого исполнения не подтверждены. Не рассчитывайте на фильтрацию при возврате воздуха в помещение: для удаления дыма требуется правильно организованный отвод. Производительность, уровень шума и частота вращения источником не установлены.