

**RadioMart — Казахстан**

Актуальные адрес и часы работы:  
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18987**

**Цена в прайсе: 37092 тг.**

**Устройство для соединения филамента SUNLU FC01, 1,75 мм**



SUNLU FC01 — устройство для термического соединения филамента диаметром 1,75 мм. Соединяет участки одного материала; цвета могут различаться. Питание от USB-источника 5 В / 2 А, управление на панели с дисплеем. Количество PTFE-втулок в поставке требует уточнения.

SUNLU FC01, также обозначаемый SL-FC01, предназначен для соединения остатков и оборванных участков филамента для 3D-печати. Работает с нитью диаметром 1,75 мм из PLA, ABS, PETG, PCL, PA и PC. Соединяемые части должны быть из одного материала; допустимы разные цвета.

Панель с дисплеем позволяет выбрать режим нагрева. Максимальная рабочая температура — 240 °С. Для питания требуется USB-источник 5 В / 2 А. Конкретный тип USB-разъёма и комплектность кабелем следует сверить перед заказом.

Для формирования стыка используются PTFE-втулки. После соединения дайте месту стыка остыть и снимите втулку перед подачей нити в принтер. Используйте сухой филамент и соблюдайте инструкцию производителя. Нагревательные детали остаются горячими: не касайтесь их, не оставляйте включённый прибор без присмотра и отключайте питание после работы.

Габариты самого FC01 по документации производителя — 111 × 79,4 × 38 мм; масса устройства нетто — 143 г. Это параметры прибора, а не его упаковки. Количество PTFE-втулок и полный состав поставки этого предложения требуют уточнения; комплект из 200 втулок не подтверждён. Изображения показывают модель FC01 и не подтверждают комплект конкретной партии.