

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:

<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18988

Цена в прайсе: 3928 тг.

Автомобильное реле Song Chuan 896H-1CH-D1SW-R1, 12 В DC, SPDT



Автомобильное реле Song Chuan 896H-1CH-D1SW-R1 с катушкой 12 В DC и одним переключающим контактом SPDT. Исполнение с резистором 680 Ом параллельно катушке, защитным кожухом и монтажным кронштейном. Для резистивной нагрузки при 14 В DC: 50 А через NO и 30 А через NC.

Song Chuan 896H-1CH-D1SW-R1 — автомобильное электромеханическое реле Mini ISO с пятью плоскими выводами для подходящей разъёмной колодки. Катушка рассчитана на 12 В постоянного тока. Исполнение D1SW имеет стальной монтажный кронштейн и защитный кожух.

Контактная группа: 1C / SPDT, один переключающий контакт. Для резистивной нагрузки нормально разомкнутый контакт NO допускает 50 А при 14 В DC или 20 А при 28 В DC; нормально замкнутый NC — 30 А при 14 В DC или 15 А при 28 В DC. Для двигателей и других индуктивных нагрузок учитывайте пусковой ток и условия коммутации.

Суффикс R1 обозначает резистор 680 Ом, 0,5 Вт, подключённый параллельно катушке. При 12 В исполнение с резистором потребляет около 150 мА и 1,8 Вт; эквивалентное сопротивление между выводами катушки — 80 Ом. Допуск тока и сопротивления $\pm 10\%$ при 23 °C.

Выводы 85 и 86 — катушка, 30 — общий контакт, 87 — нормально разомкнутый, 87а — нормально замкнутый. Без питания замкнуты 30–87а, при срабатывании — 30–87. В R1 используется резистор, поэтому полярность катушки, связанная с защитным диодом, отсутствует. Перед подключением сверьте номера на корпусе.

Плоские выводы имеют размер 6,3 × 0,8 мм. Рабочая температура по документации серии — от –40 до +125 °С без обмерзания. Подбирайте колодку и место установки по исполнению D1SW с кожухом и кронштейном. Степень IP, коммутация переменного тока и совместимость с конкретной моделью автомобиля не заявлены. В поставке одно реле; ответная колодка не обещается. Фотографии показывают каталожные экземпляры той же модели, партия маркировки может отличаться.