

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18989

Цена в прайсе: 9312 тг.

Филамент Bambu Lab PETG Basic, 1,75 мм, 1 кг, чёрный

Чёрный филамент Bambu Lab PETG Basic для FDM/FFF 3D-печати. Номинальный диаметр нити 1,75 мм, масса материала нетто 1 кг. Подходит для корпусов, держателей и других функциональных деталей. Перед печатью рекомендуется просушка.

Bambu Lab PETG Basic — материал для FDM/FFF 3D-печати корпусов, держателей, креплений, органайзеров и хозяйственных деталей. Прочность и герметичность напечатанного изделия зависят от ориентации слоёв, стенок, заполнения и настроек печати.

Основные параметры позиции: материал PETG, серия Basic, чёрный цвет, номинальный диаметр нити 1,75 мм. Масса филамента нетто — 1 кг, без учёта катушки и упаковки.

Материал совместим с AMS при использовании подходящей катушки.

Подготовка и хранение: сушка при 65 °C в течение 8 часов в сушильном оборудовании с циркуляцией воздуха; герметичное хранение с осушителем при влажности менее 20% RH.

Общие рекомендации PETG Basic: температура стола 65-75 °C, скорость печати менее 200 мм/с, обдув 0-60%. Температуру сопла и остальные настройки выбирайте по этикетке конкретной партии, профилю Basic и печатной поверхности. Разные выпуски материала имеют разные рекомендации; PETG HF и PETG Translucent — отдельные серии.

Форма поставки с катушкой или Refill пока требует уточнения. Наличие RFID-носителя, точный код цвета и комплектующие не подтверждены. Видимый оттенок готовой детали зависит от освещения и параметров печати.