

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18990

Цена в прайсе: 9311 тг.

Филамент Bambu Lab PETG Basic, 1,75 мм, 1 кг, оранжевый



На изображении — пример печати. Поставляется филамент 1 кг на катушке; напечатанный образец в комплект не входит.

Оранжевый филамент Bambu Lab PETG Basic для FDM/FFF 3D-печати. Диаметр нити 1,75 мм, масса материала нетто 1 кг. Подходит для корпусов, держателей, креплений и других функциональных деталей. Перед печатью рекомендуется просушка.

Bambu Lab PETG Basic — филамент для FDM/FFF 3D-печати корпусов, держателей, органайзеров и хозяйственных деталей. PETG сочетает вязкость и стойкость к воде. Прочность и герметичность готового изделия зависят от ориентации слоёв, толщины стенок, заполнения и настроек печати.

Основные характеристики: материал PETG, серия Basic, оранжевый цвет, номинальный диаметр нити 1,75 мм. Масса филамента нетто — 1 кг, без учёта катушки и упаковки. Материал совместим с системой подачи AMS при подходящей катушке.

Подготовка: производитель рекомендует сушку при 65 °С в течение 8 часов в сушильном оборудовании с циркуляцией воздуха. Храните материал герметично с осушителем; рекомендуемая влажность хранения и печати — менее 20% RH.

Общие рекомендации PETG Basic: температура стола 65–75 °С, скорость печати менее 200 мм/с, обдув 0–60%. Конкретные настройки подбирайте по маркировке своей партии, профилю PETG Basic и выбранной печатной поверхности. Рекомендации по температуре сопла различаются у выпусков материала; профили PETG HF и PETG Translucent не заменяют профиль Basic.

Форма поставки с катушкой или Refill для установки на совместимую катушку пока требует уточнения. Наличие RFID-носителя и конкретные комплектующие не подтверждены. Цвет на экране и готовой детали может отличаться из-за освещения и режима печати.