

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19043

Цена в прайсе: 33330 тг.

Блок питания MEAN WELL RSP-150-27, 27 В, 5,6 А, 151,2 Вт



Импульсный источник питания MEAN WELL RSP-150-27: выход 27 В DC, 5,6 А, 151,2 Вт. Металлический корпус высотой 30 мм, активный PFC и естественное охлаждение.

MEAN WELL RSP-150-27 — одноканальный источник питания для встраивания в оборудование с питанием 27 В постоянного тока. Напряжение выхода регулируется в пределах 25,7–29,7 В. Предусмотрены активная коррекция коэффициента мощности, индикация включения и дистанционное управление ON/OFF.

Блок охлаждается естественной конвекцией. Для исполнения 27 В график производителя допускает 100% нагрузки до +50 °С при горизонтальном расположении; к +70 °С допустимая нагрузка снижается до 60%. При входном напряжении ниже 100 В AC также требуется снижение нагрузки. Ток и мощность не должны превышать допустимые значения.

Установка связана с опасным сетевым напряжением и требует квалифицированного специалиста. Перед монтажом отключите питание, подключите защитное заземление к FG, обеспечьте вентиляцию и защиту от случайного касания клемм. Изделие предназначено для установки внутри конечного оборудования; не размещайте его возле воды и источников тепла.

Характеристики

- **Производитель:** MEAN WELL
- **Модель:** RSP-150-27
- **Тип:** Встраиваемый импульсный AC/DC-источник питания
- **Выходное напряжение:** 27 В DC
- **Номинальный выходной ток:** 5,6 А
- **Номинальная выходная мощность:** 151,2 Вт
- **Количество выходов:** 1

- **Регулировка выходного напряжения:** 25,7–29,7 В
- **Входное напряжение:** 85–264 В AC / 120–370 В DC
- **Частота сети:** 47–63 Гц
- **КПД, типовой:** 89,5%
- **Пульсации и шум, максимум:** 150 мВ р-р при условиях измерения производителя
- **Охлаждение:** Естественная конвекция, без вентилятора
- **PFC:** Активный
- **Защиты:** Короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение, перегрев
- **Рабочая температура:** –30...+70 °С с учётом снижения допустимой нагрузки
- **Габариты корпуса, Д×Ш×В:** 199×99×30 мм
- **Масса изделия, номинальная:** 0,6 кг; не транспортный вес
- **Монтаж:** На шасси / панель
- **Подключение:** Винтовые клеммы
- **Индикация:** Светодиод питания
- **Дистанционное включение/выключение:** CN1, ON/OFF

[Техническая документация MEAN WELL](#) · [Руководство по установке](#)

Фотографии модели: [PowerSupplyMall](#).