

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19045

Цена в прайсе: 27473 тг.

Люксметр цифровой UNI-T UT383S с выносным датчиком



Цифровой люксметр UNI-T UT383S 0-199 900 лк с выносным датчиком, автоматическим выбором диапазона, MAX/MIN, HOLD и подсветкой.

UNI-T UT383S — цифровой люксметр с выносным датчиком на гибком витом кабеле для измерения освещённости от 0 до 199 900 лк. Раздельное исполнение позволяет разместить датчик в точке измерения и считывать показания с основного блока. Подходит для проверки освещения рабочих мест, помещений, фотостудий и теплиц. Датчик оснащён защитной крышкой.

Характеристики

Диапазон освещённости: 0-199 900 лк

Единицы: люкс (Lux), фут-кандела (Fc); 1 Fc = 10,76 лк

Автоматический выбор диапазона

Разрешение: 1 лк при 0-9999 лк; 10 лк при 10 000-99 990 лк; 100 лк при 100 000-199 900 лк

Погрешность: $\pm(4\% \text{ показания} + 8 \text{ единиц младшего разряда})$ при 0-9999 лк; $\pm(5\% \text{ показания} + 10 \text{ единиц младшего разряда})$ от 10 000 лк

Условия нормирования погрешности: $23 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$, относительная влажность до 80%

Период измерения: 0,5 с

ЖК-дисплей: 4 разряда, максимальное показание 9999; множители $\times 10$ и $\times 100$

Размер дисплея: 35×32 мм

Режимы MAX/MIN, HOLD и подсветка

Автоматическое отключение через 5 минут бездействия, отключаемое

Индикация перегрузки OL и разряда батарей

Питание: 3 батареи AAA/R03 по 1,5 В

Работа в помещении: 0...+40 °С, влажность до 80% RH

Хранение: −20...+60 °С, влажность до 75% RH

Комплектация

Люксметр UT383S с выносным датчиком, витым кабелем, защитной крышкой датчика и руководством. Наличие батарей в конкретной поставке уточняется при комплектации заказа.

Размеры транспортной упаковки заданы ориентировочно и требуют контрольного замера.