

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19048

Цена в прайсе: 31186 тг.

Анемометр цифровой UNI-T UT363S с выносным датчиком



UNI-T UT363S — цифровой крыльчатый анемометр с выносным датчиком для измерения скорости и температуры воздушного потока. Диапазон скорости 0,4–30 м/с, разрешение 0,01 м/с; доступны MAX/MIN/AVG, удержание показаний и подсветка.

Назначение

UNI-T UT363S — цифровой крыльчатый анемометр с выносным датчиком для измерения скорости и температуры воздушного потока. Раздельное исполнение позволяет разместить датчик в точке измерения и считывать показания на отдельном ЖК-дисплее. Прибор подходит для проверки воздушных потоков и вентиляции.

Возможности

Доступны режимы MAX, MIN и AVG, удержание показаний HOLD и подсветка. Скорость отображается в м/с, км/ч, футах в минуту, узлах или милях в час; температура — в °C или °F. Шкала Бофорта: 0–12 баллов. Автоматическое отключение примерно через 5 минут бездействия можно отключить.

Технические характеристики

- Скорость воздушного потока: 0,4–30 м/с
- Разрешение скорости в м/с: 0,01 м/с
- Погрешность скорости: $\pm(5\% + 0,5 \text{ м/с})$
- Измеряемая температура: $-10...+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- Разрешение температуры: 0,1 °C
- Погрешность температуры: ± 2 °C
- Интервал измерения: 0,5 с
- Питание: 3 батареи AAA (R03), 1,5 В
- Рабочая температура прибора: 0...+40 °C
- Рабочая влажность: менее 80% RH
- Размер дисплея: 35 × 32 мм
- Заявленные производителем габариты изделия: 120 × 53 × 43 мм
- Заявленная масса нетто: 365 г

Габариты и масса нетто относятся к изделию и не являются размерами и весом упаковки. Габариты основного блока не описывают общий размер комплекта вместе с выносным датчиком.

Использование

Расположите крыльчатку в измеряемом потоке, выберите единицу измерения и дождитесь стабильных показаний. Для сравнения показаний используйте MAX/MIN/AVG или HOLD. Рабочий диапазон температуры корпуса отличается от диапазона измеряемой температуры.

Комплектация

Анемометр UNI-T UT363S с выносным проводным датчиком и руководство. Стандартная упаковка производителя — коробка с блистером. Наличие батарей в комплекте зависит от партии и требует подтверждения.