

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19074

Цена в прайсе: 2822 тг.

Пусковой конденсатор CD60, 200 мкФ, 250 В АС, 50×100 мм



Пусковой конденсатор CD60 200 мкФ 250 В АС в алюминиевом корпусе для электродвигателей, насосов и компрессоров. Неполярное исполнение с двумя гибкими выводами.

Пусковой конденсатор Rich серии CD60 с емкостью 200 мкФ и номинальным напряжением 250 В АС предназначен для запуска однофазных электродвигателей, водяных насосов и воздушных компрессоров. Алюминиевый корпус и бумажный сердечник обеспечивают механическую прочность и стабильные параметры, а неполярная конструкция упрощает подключение.

Корпус имеет диаметр около 50 мм и высоту около 100 мм, на верхней крышке выведены два изолированных провода, которые можно подключать в любом порядке. Конденсатор рассчитан на сеть 50 Гц и широкий диапазон рабочих температур.

Преимущества:

- Подходит для запуска электродвигателей, водяных насосов и компрессоров
- Неполярное исполнение — нет различия «плюс» и «минус», провода можно подключать произвольно
- Алюминиевый корпус с бумажным сердечником
- Рабочий температурный диапазон от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Компактные размеры корпуса около 50×100 мм

Применение:

- Пусковые цепи однофазных асинхронных электродвигателей
- Водяные насосы бытовые и небольшие промышленные
- Небольшие воздушные компрессоры и другое оборудование с пусковым конденсатором CD60

Характеристики:

- **Модель:** 200UF
- **Тип конденсатора:** пусковой конденсатор электродвигателя
- **Допуск ёмкости:** $\pm 5\%$
- **Полярность:** неполярный
- **Тип выводов:** два гибких провода
- **Материал корпуса:** алюминий
- **Диэлектрик / конструкция:** бумажный сердечник (paper core)
- **Конструкция:** фиксированный конденсатор
- **Категория конденсатора:** бумажный конденсатор
- **Способ монтажа:** навесной (проводной)
- **Назначение:** пусковой конденсатор для электродвигателей, водяных насосов и воздушных компрессоров
- **Особенности:** взрывозащищённый, устойчивый к влаге и нагреву (маркетинговое описание производителя)