

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19091 Цена в прайсе: 105271 тг.

Мегаомметр UNI-T UT512, 500-2500 В, до 100 ГОм



UNI-T UT512 — цифровой мегаомметр для проверки сопротивления изоляции до 100 ГОм испытательным напряжением 500, 1000, 1500 или 2500 В. Измеряет постоянное и переменное напряжение до 600 В; поддерживает PI/DAR, память на 18 результатов и передачу данных по USB.

UNI-T UT512 предназначен для проверки изоляции трансформаторов, генераторов, электродвигателей и других электрических устройств. Четыре уровня испытательного напряжения позволяют выбрать режим под проверяемый объект: 500, 1000, 1500 или 2500 В.

Прибор измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 0,5 МОм до 100 ГОм; доступные пределы зависят от выбранного испытательного напряжения. Отдельные режимы предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения от 30 до 600 В. Для переменного напряжения нормирована частота 50/60 Гц.

Для оценки состояния изоляции предусмотрены измерения индекса поляризации PI и коэффициента диэлектрической абсорбции DAR, сравнение с заданным порогом, непрерывное измерение и измерение по таймеру. Результаты отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой и 30-сегментной аналоговой шкалой. В памяти сохраняются до 18 результатов; интерфейс USB позволяет передавать данные на компьютер.

Питание — восемь элементов LR14 по 1,5 В или совместимый сетевой адаптер. Габариты прибора — 202 × 155 × 94 мм; масса нетто по каталогу производителя — 1,8 кг. Наличие адаптера, батарей и других принадлежностей в конкретной поставке необходимо сверить с комплектацией партии.

Категория измерений — CAT III 600 В, двойная изоляция. Перед проверкой сопротивления изоляции объект необходимо обесточить и разрядить. Во время испытания прибор выдает опасное высокое напряжение: не прикасайтесь к зажимам и проверяемой цепи. Предусмотрены индикация высокого напряжения и автоматический разряд после испытания. Соблюдайте требования руководства; 2500 В — испытательное выходное напряжение, а предел измерения внешнего напряжения составляет 600 В.