

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19098 Цена в прайсе: 443856 тг.

Преднагреватель печатных плат QUICK 870D, 800 Вт



QUICK 870D — преднагреватель печатных плат с алюминиевой нагревательной плитой 180 × 200 мм. Мощность 800 Вт, температура 50–350 °С, PID-регулирование и вход внешней термопары К-типа.

Описание

QUICK 870D предназначен для предварительного прогрева печатных плат при пайке и ремонтных работах. Резистивный нагреватель передаёт тепло алюминиевой плите. Прибор поддерживает постоянную заданную температуру и поэтапный нагрев для процессов предварительного прогрева и оплавления припоя.

Характеристики

- Потребляемая мощность: 800 Вт.
- Размер нагревательной плиты: 180 × 200 мм.
- Диапазон настройки температуры: 50–350 °С.
- Заявленная стабильность температуры: ±1 °С.
- Регулирование: замкнутый контур PID, внутренний датчик К-типа.
- Три ячейки памяти температурных настроек CH1, CH2 и CH3.
- ЖК-дисплей, кнопочное управление и цифровая калибровка температуры.
- Отдельный вход внешней термопары К-типа для измерения температуры обрабатываемой платы.
- Интерфейс RS485 для связи с совместимым оборудованием.
- Температура окружающей среды при работе: 0–40 °С.

Применение

180 × 200 мм — размер нагревательной поверхности. При подборе платы учитывайте способ её фиксации и допустимый температурный режим компонентов. Перед подключением сверяйте напряжение сети с маркировкой прибора. Работайте на термостойком основании и не касайтесь нагретой поверхности.

Документация: [страница QUICK 870D у производителя](#); [руководство QUICK 870D на английском языке](#).