

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19120

Цена в прайсе: 1634 тг.

Гибридный оптический адаптер LC(F)-SC(F), фланцевый



Гибридный оптический адаптер **LC(F)-SC(F)** производства Youpielian предназначен для соединения оптических патчкордов с разъёмами LC и SC. Имеет два гнездовых интерфейса Female-Female и фланцевое исполнение для установки в оптические кроссы, панели и распределительные боксы.

Гибридный оптический адаптер **Youpielian LC(F)-SC(F)** позволяет напрямую соединить два оптических кабеля с различными типами коннекторов — **LC Male** с одной стороны и **SC Male** с другой.

Адаптер является полностью пассивным компонентом и выполняет механическое совмещение оптических феррул без преобразования или усиления сигнала.

Фланцевая конструкция позволяет закрепить адаптер в оптической панели, кроссе, распределительной коробке или другом телекоммуникационном оборудовании.

В гибридных LC Female-SC Female адаптерах применяется высокоточная центрирующая втулка, обычно из циркониевой керамики. Для типового одномодового UPC-исполнения вносимые потери составляют около **0,3 дБ**, максимальные — до **0,5 дБ**, а обратные потери — от **50 дБ**.

Адаптер подходит для волоконно-оптических сетей связи, FTTH/FTTx, оптических кроссов, лабораторного и измерительного оборудования.

Характеристики

- Производитель / бренд: **Youpielian**
- Тип: гибридный оптический адаптер
- Интерфейс 1: **LC Female (гнездо)**

- Интерфейс 2: **SC Female (гнездо)**
- Конфигурация: **Female-Female**
- Количество каналов: **1 / Simplex**
- Исполнение: **фланцевое**
- Назначение: соединение LC и SC оптических коннекторов
- Центрирующая втулка: керамическая
- Питание: не требуется
- Монтаж: панельный / фланцевый
- Тип устройства: пассивное
- Типичные вносимые потери для SM UPC: **$\leq 0,3-0,5$ дБ**
- Типичные обратные потери для SM UPC: **≥ 50 дБ**
- Типичный диапазон хранения: **$-40...+85$ °C**